



Jedna pergola w niecałe 3 min!



Impregnat koloryzujący Easy Impregnat

poj. 0,75l; 2,5l; 5l

INFORMACJE



Wykończenie



Wydajność**



Schnięcie*



Czyszczenie



*między warstwami

**przy zastosowaniu opryskiwacza ok. 4m²/l

Easy Impregnat V33 to impregnat do drewna o dużej sile krycia oraz nowoczesnej kolorystyce

- Najszybszy sposób na udekorowanie drewna nowego i poszarzałego, takiego jak: pergole, płyty, altany ogrodowe. Możliwość aplikacji za pomocą spryskiwacza ogrodowego.
- Kryjące wykończenie: dekoruje i zabezpiecza drewno postarzałe i zaplamione
- Trwała ochrona koloru przed czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV
- Gotowy do użycia. Nie wymaga rozcieńczenia
- Szybkoschnący
- Dostępny w 7 atrakcyjnych kolorach

Zastosowanie: drewno nowe i poszarzałe takie jak pergole, płyty, altany ogrodowe. Easy Impregnat nie może być warstwa wykończeniową parkietu ani tarasu.



PRZYGOTOWANIE

Drewno musi być suche i czyste. Przed zastosowaniem produktu drewno należy oczyścić za pomocą pędzla lub szczotki w celu usunięcia wszelkich zewnętrznych zanieczyszczeń.
Idealne warunki stosowania: 12°C - 25°C, bezdeszczowy i bezwietrzny

APLIKACJA

Aplikacja impregnatu do drewna **Easy Impregnat V33** za pomocą opryskiwacza

Należy dokładnie zakryć wszystkie powierzchnie, które nie będą malowane za pomocą kartonu lub folii malarskiej.

Wymieszać produkt przed użyciem za pomocą szerokiego mieszadła w celu uzyskania jednorodnej konsystencji, a następnie przelać go do opryskiwacza ogrodowego.

1. Przed malowaniem należy wykonać próbę na kartonie lub drewnie w celu wyregulowania dyszy i jej przepływu.
2. Nałożyć dwie warstwy zaczynając od góry. Malować wykonując wolne, poziome ruchy w kształcie litery „S” w odległości ok. 25-30cm od malowanej powierzchni.
3. Pozostawić do wyschnięcia na 2h przed malowaniem drugiej warstwy.
4. Nałożyć drugą warstwę impregnatu.

Po użyciu wyczyścić opryskiwacz oraz dyszę za pomocą wody.

Impregnat do drewna Easy Impregnat można nakładać również za pomocą pędzla.

Ilość warstw: 2-3 warstwy przy zastosowaniu pędzla; 1 warstwa przy zastosowaniu opryskiwacza*

* Przy zachowaniu zalecanych wydajności

WSKAZÓWKI I PORADY V33

Należy unikać zatrzymywania ruchu ręki podczas aplikacji aby zapobiec nakładaniu zbyt grubej warstwy produktu.

Pozostałości większych kropli impregnatu rozprowadzić za pomocą pędzla

KOLORY



Biały

Tek

Okume

Mokka

Kora

Antracyt

Łupek