



# Środek do usuwania powłok z powierzchni drewnianych

poj. 0,25L; 1L

## INFORMACJE

Wydajność



Czyszczenie



- Nowa wyjątkowo skuteczna formuła niszczy warstwy jednokomponentowych farb, lakierów, lazur, tynków, klejów oraz szpachlówek nałożonych na drewno, metal, cement, glazurę, szkło itp.
- Olej sosnowy sprawia, że środek nie niszczy powierzchni drewnianych i pozostawia delikatny aromat sosny.
- Dzięki żelowej formule produkt nie ścieka oraz doskonale usuwa powłoki na powierzchniach pionowych.

**Zastosowanie:** do usuwania wszelkich jednokomponentowych powłok wykończeniowych: farb, lakierów, lazur z powierzchni drewnianych.



## Środek do usuwania powłok z powierzchni drewnianych

### APLIKACJA

- Przed użyciem dokładnie wymieszać wstrząsając pojemnikiem. Nakładać w rękawiczkach.
- Nanieść pędzlem grubą, równą warstwę (2-3mm).
- Pozostawić warstwę środka od 3 do 30 minut w zależności od ilości usuwanych warstw.
- Rozmiękczoną warstwę usunąć szpachelką zgodnie z kierunkiem słoików drewna.
- Powierzchnię wyczyścić letnią wodą za pomocą twardej, nylonowej szczotki.
- Przed nałożeniem warstwy wykończeniowej pozostawić do wyschnięcia na 24 godziny.

USUWANIE	Farba olejno-ftalowa:	Farba akrylowa	Lakier poliuretanowy	Lazura alkidowa:
3 powłok	5 min	3 min	3 min	3 min
10 powłok	30 min	10 min	15 min	20 min

### WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Usuwanie warstw w pozycji poziomej ułatwi wnikanie w głąb usuwanej powłoki.
- Nie nakładać środka na powierzchnie plastikowe.
- Nie nakładać przy bezpośrednim działaniu promieni słonecznych.
- Zalecana temperatura składowania: od 5 do 30°C. Nie przechowywać w wysokich temperaturach.