



Farba Renowacja Podłogi drewniane & schody

poj. 0,75L; 2L

INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*



Czyszczenie



*między warstwami

- Doskonała do renowacji parkietów i schodów drewnianych, lakierowanych, malowanych oraz paneli podłogowych.
- Bezpośrednio na podłoże: bez usuwania starych powłok, bez warstwy podkładowej
- Powłoka nie łuszczy się, farba nie kapie z powierzchni pionowych takich jak listwy przyścienne, podstopnice
- Odporna na uderzenia, ścieranie, plamy i zabrudzenia
- Łatwa w utrzymaniu, zmywalna za pomocą powszechnie dostępnych środków czystości

Zastosowanie: powierzchnie drewniane lakierowane lub malowane oraz na panele podłogowe. Farby nie należy nakładać na drewno zewnętrzne, olejowane lub woskowane.



PRZYGOTOWANIE

PRZYGOTOWANIE podłoża jest **NIEZBĘDNYM** etapem prac.

- **PANELE PODŁOGOWE:** powierzchnię umyć, spłukać czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować papierem ściernym (150) i odpylić.
- **PODŁOGI DREWNIANE:**
 - drewno surowe: powierzchnię przeszlifować i odpylić.
 - drewno lakierowane lub malowane: powierzchnię umyć, spłukać czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia, a następnie przeszlifować papierem ściernym i odpylić.

Należy dokładnie **UMYĆ I ODTŁUŚCIĆ POWIERZCHNIĘ**. Elementy tłuste lub łuszczące się mogą zmniejszyć przyczepność farby.

APLIKACJA

Farbę należy dokładnie wymieszać za pomocą mieszadła do farb sięgając aż do dna pojemnika, w celu uzyskania jednorodnej konsystencji. Farba gotowa do użycia. Nie rozcieńczać.


Farbę należy nakładać krzyżowo, unikając nakładania zbyt grubej warstwy. Pracę rozpocząć od obrzeży pomieszczenia, malując je za pomocą pędzla, a następnie kontynuować malowanie wałkiem. Farbę należy nakładać małymi partiami (jednorazowo ok. 2 m²).

W celu osiągnięcia pełnych właściwości i odporności farby, niezbędne jest nałożenie dwóch warstw produktu.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Pomieszczenie można ponownie użytkować po 12 godzinach.
- Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Należy przestrzegać podanej na opakowaniu wydajności produktu.
- Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.
- Czyścić narzędzia wodą.
- Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.

KOLORY



Biały



Biały pieprz



Rafia



Tytan



Szary
marengo



Ziemia Afryki



Ciemny
grafit



Terakota