



# Emalia do ceramiki łazienkowej

poj. 0,5L

## INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie\*



Czyszczenie



\*między warstwami

- Farbę można stosować na wanny i inne urządzenia sanitarne
- Emalia tworzy na malowanej powierzchni wodoodporną powłokę o maksymalnej wytrzymałości i odporności
- Powłoka jest odporna na większość produktów do mycia oraz detergenty, nie łuszczy się

**Zastosowanie:** wanny i inne urządzenia sanitarne. Przeznaczona do użytku wewnątrz pomieszczeń.




## PRZYGOTOWANIE

1. Dokładnie umyć i odtłuścić powierzchnię.
2. Po wyschnięciu przeszlifować powierzchnię papierem ściernym.
3. Odpylić powierzchnię.

## APLIKACJA

1. Nałożyć rękawiczki gumowe
2. Umieścić składniki z części A i B w czystym pojemniku.
3. Za pomocą drewnianego mieszadła mieszać oba składniki ze sobą przez ok. 5 minut.
4. Otrzymana mieszanka powinna zostać zużyta w przeciągu 12 godzin.
5. Przy każdej nowej aplikacji mieszankę należy ponownie wymieszać.
6. Za pomocą pędzla nałożyć pierwszą, jednolitą warstwę farby. Pozostawić do wyschnięcia na 4-6 godzin. Następnie delikatnie przeszlifować powierzchnię papierem ściernym, odpylić i nałożyć drugą warstwę farby.
7. Farba jest całkowicie sucha po upływie 24 godzin. Pełną twardość powłoka uzyskuje 4 dni po wyschnięciu.

## KOLORY



**Biały**