



Środek do podłóg

poj. 1L

INFORMACJE

Czyszczenie



Wydajność



Schnięcie



- Produkt przeznaczony jest do przygotowania podłóg przed nałożeniem Farby Renowacyjnej Płytki Podłogowe V33
- Zwiększa porowatość podłoża i przyczepność farby

Zastosowanie: do przygotowania podłóg przed nałożeniem Farby Renowacyjnej Płytki Podłogowe V33. Może być on stosowany do płytek podłogowych, podłóg marmurowych lub betonowych, surowych lub malowanych. Produkt nie nadaje się do podłóg olejowanych, woskowanych, do podłóg wykonanych z drewna lub jego pochodnych oraz laminatów.



Środek do podłóg

PRZYGOTOWANIE

Na świeżych powierzchniach betonowych lub cementowych należy odczekać minimum 3 miesiące przed użyciem produktu (do czasu całkowitego wyschnięcia powierzchni).

1. Dokładnie umyć i odtłuścić powierzchnię. Nie mogą na niej pozostać żadne tłuste plamy.
2. Przygotować roztwór produktu odpowiedni do stopnia porowatości i zanieczyszczenia podłoża:
 - powierzchnia nieznacznie zanieczyszczona lub stary cement: 1L produktu + 30L wody = 40m²
 - powierzchnia znacznie zanieczyszczona, gładka, nie porowata: 1L produktu + 10L wody = 12m²

W razie konieczności roztwór może być silniej skoncentrowany. Użycie produktu nie zastępuje etapu mycia powierzchni.

APLIKACJA

W celu dodatkowej ochrony założyć rękawiczki i okulary. Wstrząsnąć opakowanie przed użyciem.

1. Przebrać odpowiednią ilość produktu do wody i wymieszać unikając rozchlapania.
2. Rozprowadzić roztwór równomiernie na całej czyszczonej powierzchni za pomocą konewki.
3. Energicznie szorować przy użyciu miotły/szczotki kładąc szczególny nacisk na fugi. Następnie pozostawić na powierzchni na 30 minut.
4. Spłukać powierzchnię obficie wodą, a następnie ponawiać aplikację roztworu aż do momentu całkowitego usunięcia tłustych śladów, zaczynu i pyłu cementowego. Następnie pozostawić do wyschnięcia na minimum 24 godziny.
5. Nałożyć farbę Renowacyjną Płytki Podłogowe V33.