



Farba fasadowa o wysokiej odporności

poj. 2,5L; 10L

INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*



Czyszczenie



*między warstwami

- Powłoka hydrofobowa i samoczyszcząca, która chroni fasady, aby ograniczyć ich zanieczyszczenie.
- Doskonała przyczepność do różnych rodzajów powłok.
- Wysoka odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne i na działanie klimatu morskiego.
- Powłoka mikroporowata, dzięki której podłoże może oddychać i nie tworzą się pęcherze.
- Ochrona przed promieniowaniem UV zapewnia wysoką trwałość kolorów.
- Działanie grzybobójcze i glonobójcze: zapobiega rozwojowi mchu, porostów, grzybów, mikroglonów.
- Gęsta konsystencja i wysoki stopień krycia.
- Farba fasadowa o wysokiej odporności V33 posiada europejski znak Ecolabel.

Zastosowanie: do malowania elewacji narażonych na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz soli morskiej. Nadaje się do elewacji nowych i starych, gładkich lub strukturalnych. Zapewnia przyczepność do trudnych podłoży, zanieczyszczonych, wilgotnych. Do malowania powierzchni wykonanych z: cementu, betonu, cegły, kamienia; do stosowania na powierzchnie z nową lub starą warstwą farby, na grunt tynkowy, na farbę podkładową.



Farba fasadowa o wysokiej odporności

PRZYGOTOWANIE

Podłoże powinno być suche, czyste, trwałe i nośne, bez pyłu, kurzu i tłustych plam, wolne od wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego.

- **OCZYSZCZENIE Z KURZU:** usunąć resztki starej farby i innych warstw lub substancji, które mogą osłabić przyczepność farby, następnie oczyścić powierzchnię szczotką.
- **CZYSZCZENIE:** umyć elewację strumieniem zimnej wody lub myjką wysokociśnieniową (< 60 barów) usuwając ślady plam i zanieczyszczeń. Pozostawić do wyschnięcia na minimum 24 godziny.
- **OCHRONA BIOLOGICZNA:** W przypadku zainfekowanej powierzchni lub w środowisku podatnym na występowanie mikroorganizmów zaleca się zastosowanie środka impregnującego, zabezpieczającego przed powstaniem mchów, pleśni, porostów, glonów itp.
- **WYPEŁNIENIE UBYTKÓW I SZCZELIN:** Ubytki i szczeliny większe niż 0,2 mm wypełnić za pomocą specjalnie do tego przeznaczonej masy.
- **ZALECA SIĘ** stosowanie podkładu gruntującego na:
 - Podłoże surowe, w dobrym stanie (cement, beton, kamień, cegła), w celu wzmocnienia przyczepności farby.
 - Podłoże porowate i silnie absorbujące, w celu zablokowania porowatości.
 - Podłoże łuszczące się, w celu wzmocnienia, utwardzenia i utrwalenia podłoża.
 - Podłoża nierówne (np. tynki drapane), w celu wzmocnienia i zablokowania podłoża.
 - Podłoża z pęknięciami i szczelinami, w celu ukrycia niedoskonałości.

APLIKACJA


Przed użyciem oraz w trakcie nakładania produkt należy dokładnie wymieszać w celu uzyskania jednolitej konsystencji. Produkt jest gotowy do użycia.

- Nałożyć jedną warstwę farby za pomocą pędzla lub wałka. Po 6 godzinach nałożyć drugą warstwę produktu.
- Wysoka siła krycia farby fasadowej pozwala na nałożenie tylko jednej warstwy w przypadku malowania renowacyjnego podobnych odcieni.
- Rozpocząć nakładanie w narożnikach budynku, malując przy użyciu pędzla. Następnie malować pasami o szerokości 60cm i wysokości 1m, nakładając wałkiem grubą warstwę, z góry na dół, a następnie „na krzyż”. Zakończyć malując z góry na dół, nie maczając kolejny raz wałka w farbie i nie naciskając zbyt mocno.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Temperatura nakładania: 10°C-25°C. Nie należy nanosić farby przy wysokiej temperaturze powietrza, przy silnym nasłonecznieniu, przy silnym wietrze, opadach lub w przypadku ryzyka wystąpienia mrozów w dniach następnych. Nie należy nakładać farby na nagrzaną powierzchnię.
- Nanoszenie farby na dużych powierzchniach ścian należy prowadzić w sposób ciągły i nieprzerwany, aby uniknąć powstania widocznych zająć i nakładek.
- Nie należy nakładać farby na powierzchniach niechłonnych.

KOLORY



Biały

Kremowy

Słoneczny

Żonkilowy

Magnolia

Miodowy

Morelowy

Bursztynowy Stalowy