

PORADNIK

2017

OCHRONA I DEKORACJA DREWNA



POSTAW NA JAKOŚĆ. WYBIERZ V33

V33

PARTNEREM W TROSCE O ŚRODOWISKO



Troska o środowisko i nasze zdrowie to najważniejsze cele, jakie od wielu lat przyświecają działalności Grupy V33. W związku z tym, V33 ma następujące priorytety:

Ochrona zdrowia naszych konsumentów poprzez wprowadzenie produktów, które są w zgodzie z naturą człowieka i środowiska.

Ochrona środowiska poprzez oszczędne wykorzystanie bogactw naturalnych i ekologiczne gospodarowanie odpadami.

Kształtowanie proekologicznych postaw wśród konsumentów poprzez przedstawianie prostych i przejrzystych informacji dotyczących przeznaczenia i stosowania produktów.

Gwarancją jakości produktów V33 są uzyskane certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.

Innowacyjność naszych produktów jest jednym z kluczowych czynników sukcesu jaki V33 odnosi od ponad 50 lat. V33 pozostaje do Państwa usług.



POSTAW NA JAKOŚĆ. WYBIERZ V33

www.v33.pl

OCHRONA I DEKORACJA DREWNA



- 4 Ochrona drewna przed czynnikami zewnętrznymi
- 6 Impregnat do drewna budowlanego
- 7 Impregnaty koloryzujące
- 9 Lazury ochronne
- 16 Oleje ogrodowe
- 21 Lakier jachtowy
- 22 Środki do usuwania starych powłok
- 23 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

OCHRONA DREWNA PRZED CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI



Drewno ma służyć nam wiele lat i cieszyć swoim naturalnym pięknem. Jest jednak stale narażone na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych, dlatego warto wybrać produkt, który zabezpieczy je zarówno przed biokorozją, jak i przed warunkami atmosferycznymi.

ZAGROŻENIA ZEWNĘTRZNE

ROZWIĄZANIE

Grzyby: rozwijają się w środowisku zawilgoconym. Część z nich powoduje głęboki rozkład drewna i jego zniszczenie. Sinizny z kolei w znacznym stopniu pogarszają jego walory estetyczne.

Impregnat do drewna budowlanego chroni drewno przed rozwojem grzybów.

Owady techniczne szkodniki drewna: atakują drewno o różnym stopniu wilgotności, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Drażąc otwory, mocno osłabiają strukturę drewna.

Impregnat do drewna budowlanego chroni drewno przed atakiem owadów, a także leczy drewno już zainfekowane.

Słońce: promienie UV atakują powierzchniowe warstwy drewna i powodują utlenianie, które objawia się szarzeniem i osłabieniem struktury powierzchni.

Zawarte w lazurach, impregnaty koloryzujące i lakier jachtowy V33 filtry anty UV, pigmenty i żywice blokują promienie słoneczne.

Opady i wilgotność: pod wpływem wody drewno na zmianę pęcznieje i kurczy się, co powoduje powstawanie na powierzchni mikroszczelin. Wysoka wilgotność drewna sprzyja także rozwojowi grzybów.

Tworzona przez lazury, impregnaty koloryzujące i lakier jachtowy V33 powłoka jest wodoodporna – krople wody nie wnikają w głąb drewna, lecz spływają po jego powierzchni. Oleje z kolei głęboko wnikają w drewno, nadając mu właściwości hydrofobowe.

Temperatura: znaczne wahania temperatur głęboko uszkadzają strukturę drewna, powodując powstawanie szczelin.

Elastyczna powłoka ochronna lazur, impregnatów koloryzujących i lakieru jachtowego V33 pracuje wraz ze zmianami objętościowymi drewna powstałymi pod wpływem wahań temperaturowych.

I Etap

przygotowanie
powierzchni



II Etap

zabezpieczenie
przed biokorością



III Etap

warstwa
wykończeniowa

Odpowiednie przygotowanie powierzchni

Zarówno wówczas, gdy zabezpieczamy drewno surowe, jak i pokrytą już warstwą wykończeniową, powierzchnia drewna musi być czysta, sucha, gładka, bez śladów biokorości. Zainfekowane elementy należy usunąć lub wymienić. W przypadku renowacji, gdy stara powłoka jest uszkodzona, należy usunąć złuszcżającą się warstwę mechanicznie lub chemicznie. Przed malowaniem należy także usunąć z powierzchni poszarżane warstwy drewna, które mogą negatywnie wpłynąć na przyczepność nowej powłoki.

Zabezpieczenie przed biokorością

Aby zabezpieczyć drewno przed grzybami, sinizną i owadami technicznymi szkodnikami drewna przed nałożeniem warstwy wykończeniowej należy zastosować biobójczy impregnat do drewna budowlanego. Impregnat można nakładać jedynie na drewno surowe, warstwa wykończeniowa uniemożliwi wnikięcie impregnatu w głąb drewna.

Wybór odpowiedniego produktu wykończeniowego:

- **Impregnaty koloryzujące** – idealne na altanki, podbitki, pergole, płoty, balustrady. Produkty powłokotwórcze, dekorują drewno oraz chronią je przed UV, wodą i wilgocią. Są to produkty na bazie wody, szybko schnące.
- **Lazura ochronna** – idealna na drewniane elementy architektury ogrodowej, drewniane elewacje, drzwi oraz inne drewniane powierzchnie pionowe. Pozostawia satynową, barwną powłokę, a dzięki wysokiej zawartości żywic trwale zabezpiecza drewno przed UV oraz działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych. W zależności od stopnia narażenia powierzchni, V33 oferuje lazury o różnym poziomie ochrony.
- **Olej** – idealny na tarasy drewniane (powierzchnie poziome) oraz meble ogrodowe. Pozostawia matowe, naturalne wykończenie i pozwala na bezpośredni kontakt z drewnem. Wnika głęboko w drewno, impregnuje je, zabezpieczając przed działaniem wody. Dzięki filtrom UV chroni przed promieniowaniem słonecznym. Wymaga częstszej pielęgnacji niż lazury.
- **Lakier jachtowy** – produkt powłokotwórczy nadający wysoki połysk, może być stosowany m.in. na okna, ławki, fasady drewniane, płoty, progi. Jest wodoodporny, odporny na ścieranie i chroni przed promieniowaniem UV.



IMPREGNAT DO DREWNA BUDOWLANEGO



copyright THIEBLIN Michel / DUMONT Grégoire

- Środek biobójczy przeznaczony do długotrwałej ochrony drewna przed korozją biologiczną
- Zabezpiecza i leczy przed owadami oraz zabezpiecza przed grzybami
- Klasa użytkowania drewna 1-3: wewnątrz i na zewnątrz
- Idealny podkład biobójczy pod lazury ochronne i oleje oraz do zabezpieczenia drewna konstrukcyjnego
- Do stosowania na więźbę dachową, belki, dźwigary, elewacje drewniane, okna, bramy
- Bezbarwny, bezwonny



NAKLADANIE



WYDAJNOŚĆ



SCHNIĘCIE



CZYSZCZENIE

1L - 5L - 25L

Produkty biobójcze należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

IMPREGNAT DEKORACYJNY

- Idealny na altanki, podbitki, pergole, płoty, balustrady
- Powłokotwórczy – dzięki zawartości żywic zapewnia do 4 lat ochrony drewna
- Dekoruje drewno, podkreślając rysunek jego słojów
- Odporny na promieniowanie UV i działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych
- Chroni drewno przed działaniem wody i wilgocią
- Szybkoschnący – całość prac można zakończyć nawet w 4 godziny
- Łatwa renowacja – wystarczy nałożyć nową warstwę bez konieczności usuwania poprzedniej



SATYNA WYKOŃCZENIE

1L
12m² WYDAJNOŚĆ

3h SCHNIECIE

woda CZYSZCZENIE

1L - 3L - 6L

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.



IMPREGNAT KOLORYZUJĄCY EASY IMPREGNAT

DO
4
LAT
OCHRONY



- Najszybszy sposób na udekorowanie drewna nowego i poszarzałego, takiego jak: pergole, płoty, altany ogrodowe. Możliwość aplikacji za pomocą opryskiwacza ogrodowego
- Kryjące wykończenie: dekoruje i zabezpiecza drewno postarzałe i zaplamione
- Trwała ochrona koloru przed czynnikami atmosferycznymi i promieniowaniem UV
- Gotowy do użycia. Nie wymaga rozcieńczania
- Szybkoschnący



MAT	WYKOŃCZENIE
DO 12m ² /l	WYDAJNOŚĆ*
2h	SCHNIĘCIE
woda	CZYSZCZENIE

0,75L - 2,5L - 5L

* Wydajność przy zastosowaniu opryskiwacza ok. 4m²/l



biały

tek

okume

mokka

kora

antracyt

łupek

LAZURA OCHRONNA UNIWERSALNA

- Idealna na płoty, podbitki i architekturę ogrodową
- Produkt **3 w 1**: impregnuje, dekoruje, chroni
- **Impregnuje** wnikać w głąb drewna
- **Dekoruje**, zapewniając piękno i trwałość koloru
- **Chroni** przed promieniowaniem UV i działaniem wody
- Wodoodporna, zapewnia efekt perlenia – krople wody nie wnikają w głąb drewna, spływają po jego powierzchni
- Mikroporowata i elastyczna: pozwala drewnu oddychać oraz pracuje wraz z drewnem podczas zmian objętościowych
- Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz



SATYNA	WYKOŃCZENIE
1L 12	WYDAJNOŚĆ
6h	SCHNIECIE
BENZyna ŁAKOWA	CZYSZCZENIE

0,75L - 2,5L - 5L

* Lazura bezbarwna przy użyciu na zewnątrz przeznaczona jest wyłącznie do renowacji drewna już pokrytego barwną lazurą lub do wyciszczenia pozostałych kolorów



PORADA V33

W przypadku silnie nasłonecznionych powierzchni (strona południowa i zachodnia) zalecamy nałożenie trzeciej warstwy lazury.



*bezbarny

sosna

skandynawska

dąb

naturalny

dąb jasny

mahoń

ciemny dąb

czereśnia

dąb złoty

drewno

egzotyczne

kasztan

orzeczek

palisander

heban

LAZURA OCHRONNA O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI



- Dekoruje i chroni drewno do 8 lat, idealna na elewacje drewniane, drzwi, okna, architekturę ogrodową
- Odporna na działanie ekstremalnych warunków klimatycznych
- Tiksotropowa: na bazie żywicy alkidowej, łatwo się rozprowadza i nie tworzy zacieków
- Wodoodporna, zapewnia efekt perlenia – krople wody nie wnikają w głąb drewna, spływają po jego powierzchni
- Odcień bezbarwny zawiera filtry UV i może być stosowany na powierzchnie zewnętrzne
- Mikroporowata: zabezpieczone podłoże może oddychać, a jednocześnie nie wchłania wody



SATYNA WYKOŃCZENIE

1L
12m² WYDAJNOŚĆ

12h SCHNIECIE

BENZYNA
LAKOWA CZYSZCZENIE

0,75L - 2,5L - 5L*

* kolory dostępne w opakowaniach 5L



*bezbarwny



*sosna skandynawska



*czereśnia



dąb jasny



*sosna oregofska



dąb średni



*dąb złoty



*mahoni



cedr czerwoný



*ciemny dąb



*ciemny orzech



*zielony baskijski



LAZURA OCHRONNA POLSKI KLIMAT

Specjalnie na trudne warunki pogodowe polskiego klimatu została stworzona **Lazura Ochronna Polski Klimat**:

- w okresie letnim zawarte w niej filtry UV i pigmenty blokują promienie słoneczne.
- wysoka jakość żywic sprawia, że powłoka jest hydrofobowa. Krople wody nie wnikają w głąb drewna, nie dopuszczając do tworzenia się mikroszczelin.
- powłoka pracuje wraz ze zmianami objętościowymi drewna powstałymi pod wpływem wahań wilgotnościowych i temperaturowych.
- powłoka jest mrozoodporna, nie pęka oraz nie tuszcy się pod wpływem niskich temperatur.

- Lazura jest idealna zarówno na drewno zewnętrzne jak i wewnętrzne: drzwi, elewacje, podbitki, boazerie, belki, płyty, domki narzędziowe, meble ogrodowe, pergole, donice drewniane itp.
- Utrwala piękno drewna i podkreśla jego usłojenie.
- Nie kapie, nie tworzy smug oraz zacieków.



- SATYNA WYKOŃCZENIE
- 1L / 12m² WYDAJNOŚĆ
- 12h SCHNIECIE
- BENZYNA LAKOWA CZYSZCZENIE

0,75L - 2,5L - 5L



bezbarny



sosna
skandynawska



sosna
oregońska



dąb jasny



dąb złoty



mahoń



dąb ciemny



ciemny orzech

LAZURA OCHRONNA WSPÓŁCZESNA POLSKI KLIMAT

NOWOŚĆ

DO
9
LAT
OCHRONY

- Trwale chroni drewno przed działaniem promieniowania UV
- Wodo- i mrozoodporna
- Mikroporowata i elastyczna - pozwala drewnu oddychać oraz pracuje wraz z drewnem podczas zmian spowodowanych wilgocią
- Nowe, modne odcienie szarości i grafitu oraz efekt naturalnie postarzanego drewna
- Utrwala piękno drewna i podkreśla jego ułożenie

PORADA V33

W przypadku silnie nasłonecznionych powierzchni (strona południowa i zachodnia) zalecamy nałożenie trzeciej warstwy lazury.



- MAT WYKOŃCZENIE
- 1L / 12m² WYDAJNOŚĆ
- 3h SCHNIECIE
- woda CZYSZCZENIE

0,75L - 2,5L - 5L*

* Kolory dostępne w opakowaniach 5L



odymiony
świerk



czerwony cedr



ciemna miedź



późlana
sosna



*biały cedr



odymiony dąb



*srebrnoszary



srebrny cedr



*grafitowy dąb

LAZURA OCHRONNA KRYJĄCA POLSKI KLIMAT

- Trwale chroni drewno przed działaniem promieniowania UV
- Wodo- i mrozoodporna
- Mikroporowata i elastyczna - pozwala drewnu oddychać oraz pracuje wraz z drewnem podczas zmian spowodowanych wilgocią
- Nowe, modne odcienie szarości, brązu i grafitu jako kryjące, jednolite wybarwienia
- Doskonale kryje stare i poszarzałe drewno



SATYNA WYKOŃCZENIE

1L
12m² WYDAJNOŚĆ

3h SCHNIĘCIE

woda CZYSZCZENIE

0,75L - 2,5L



NOWOŚĆ

DO
9
LAT
OCHRONY



len



galka muskatolowa



szary porost



orzec makadamia



korzeń lukrecji



kasztan



orzec laskowy



pieprz



otoczek górski

LAZURA OCHRONNA DŁUGOTRWAŁA NATURALNY EFEKT DREWNA



- Idealna na zewnętrzne i wewnętrzne pionowe elementy drewniane, takie jak: elewacje, płoty, drzwi, okiennice, altany, wiaty, boazerie, meble
- Nadaje nowoczesny, matowy efekt dekoracyjny powierzchni, zachowuje fakturę drewna
- Dzięki mikropenetracji w głąb porów drewna lazura wiąże się z podłożem. Wzmacnia je, pozostawiając trwałą ochronę przed promieniowaniem UV i niekorzystnymi warunkami pogodowymi



MAT WYKOŃCZENIE

1L
13m² WYDAJNOŚĆ

3h SCHNIECIE

woda CZYSZCZENIE

0,75L - 2,5L - 5L



biały



dąb jasny



klon
kanadyjski



kasztan



palisander



tek



mahoń



szary

LAZURA OCHRONNA O EKSTREMALNEJ ODPORNOŚCI

- Dekoruje i chroni drewno do 12 lat, idealna na elewacje, okna, drzwi, płoty, architekturę ogrodową
- Elastyczna powłoka: lazura pracuje wraz ze zmianą wymiarów objętości drewna – wahania wilgotnościowe
- Produkt termokurczliwy: powłoka odporna na wahania temperaturowe w zakresie od -40°C do +60°C
- Wodoodporna, zapewnia efekt perlenia – krople wody nie wnikają w głąb drewna, spływają po jego powierzchni
- Długotrwała intensywność kolorów na zewnątrz, powłoka odporna na promienie UV
- Doskonała przyczepność na wszystkie gatunki drewna
- Idealna do stosowania wewnątrz i na zewnątrz



SATYNA WYKOŃCZENIE

1L
12m² WYDAJNOŚĆ

4h SCHNIĘCIE

woda CZYSZCZENIE

0,75L - 2,5L

* Lazura bezbarwna przy użyciu na zewnątrz przeznaczona jest wyłącznie do renowacji drewna już pokrytego barwną lazurą lub do wyciszenia pozostałych kolorów

Produkt dostępny do wyczerpania zapasów.



*bezbarwny

sosna
skandynawska

czereśnia

dąb
złocisty

dąb
średni

dąb
ciemny



OLEJ DO TARASÓW



- Impregnuje i chroni powierzchnie tarasowe z drewna egzotycznego i europejskiego przed działaniem wody i zmiennymi warunkami atmosferycznymi
- Chroni przed plamami i zafuszczeniem
- Przywraca drewnu naturalną barwę
- Nie powoduje śliskości tarasów
- Doskonały na powierzchni z drewna zaimpregnowanego ciśnieniowo



- MAT WYKOŃCZENIE
- 1L / 8 m² WYDAJNOŚĆ
- 24h SCHNIECIE
- BENZYNA LAKOWA CZYSZCZENIE

1L - 2,5L - 5L

CZYSZCZENIE TARASÓW

Środek czyszczący do tarasów odplamia, odtłuszcza i czyści tarasy z drewna egzotycznego i europejskiego. Przywraca drewnu naturalny kolor i usuwa szare przebarwienia. Produkt ten może być nakładany za pomocą myjki ciśnieniowej bądź ręcznie, szczotką o sztywnym włosiu. Pozwala wyczyścić aż do 30 m² tarasu, a dzięki wodnej formule jest nieszkodliwy dla środowiska.



1L

- 1L / 30 m² WYDAJNOŚĆ
- NARZĘDZIA
- WODA CZYSZCZENIE



bezbarny



tek



palisander

OLEJ DO TARASÓW O EKSTREMALNEJ ODPORNOŚCI


- Impregnuje i chroni powierzchnie tarasowe z drewna egzotycznego i europejskiego
- Zawarty w nim olej tungowy zapewnia wyjątkowo wysoką odporność
- Bogaty w środki hydrofobowe – zabezpiecza przed wodą deszczową, chlorowaną i wilgotnością powietrza
- Zawiera dwa aktywne absorbenty UV zapewniające długotrwałą ochronę przed słońcem (drewno nie zmienia koloru)
- Chroni drewno przed plamami i tłuszczem
- Wymaga rzadszej renowacji



MAT	WYKOŃCZENIE
1L 10m ²	WYDAJNOŚĆ
24h	SCHNIĘCIE
WODA	CZYSZCZENIE

1L - 2,5L

Dzięki zawartości dwóch aktywnych absorbentów UV **Olej do tarasów o ekstremalnej odporności** trwale chroni drewno przed słońcem. Jeden z absorbentów chroni przed promieniowaniem krótkofalowym, które niszczy powierzchnię warstwy drewna, drugi sprawia, że olej wnika w głąb drewna i zapewnia ochronę przed promieniowaniem długofalowym.



bezbarny



tek

PORADA V33

Utrata koloru lub pojawienie się białych plam na drewnie oznacza, że należy na miejsca zniszczone nałożyć jedną lub dwie warstwy oleju.



OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH



PORADA V33

Olej może lekko przyciemnić drewno. Przed nałożeniem zalecamy naniesienie oleju na niewielkiej i niewidocznej powierzchni.

- Zachowuje naturalny, matowy aspekt drewna
- Idealny do egzotycznych i krajowych gatunków drewna
- Odporny na działanie wody i promieniowania UV
- Chroni przed sinieniem i plamami
- Łatwa renowacja – wystarczy nałożyć nową warstwę bez konieczności usuwania poprzedniej



MAT

WYKOŃCZENIE



WYDAJNOŚĆ



SCHNIĘCIE



CZYSZCZENIE

0,5L

ZALECENIA V33

Gdy drewno zaczyna blaknąć lub pokrywać się nalotem, na te miejsca nałożyć olej za pomocą bawełnianej szmatki.



bezbarny



łęk

OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH O EKSTREMALNEJ ODPORNOŚCI

- Skutecznie chroni drewno narażone na silne promieniowanie UV i zmienne temperatury. Idealny dla długotrwałej ochrony mebli ogrodowych
- Idealny do egzotycznych i krajowych gatunków drewna
- Wysoka zawartość filtrów UV
- Zapobiega szarzeniu drewna
- Wzbogacony olejem tungowym i naturalnymi woskami
- Zwiększona odporność na zaplamienia i tłuszcz
- Wymaga rzadszej renowacji



- MAT** WYKOŃCZENIE
- 1L** / **12m²** WYDAJNOŚĆ
- 24h** SCHNIECIE
- BENZYLINA LAKOWA** CZYSZCZENIE

0,5L



PORADA V33

Aby upewnić się, czy drewno jest odpowiednio zabezpieczone, należy wylać na nie odrobinę wody. Pojawiający się efekt perlenia będzie świadczył o właściwym nasączeniu powierzchni olejem.

CZYSZCZENIE MEBLI OGRODOWYCH

Środek czyszczący meble ogrodowe usuwa plamy, tłuszcz i pleśń. Rozjaśnia i wybiela drewno, przywracając mu naturalny kolor. Produkt można stosować przed użyciem oleju lub do codziennej pielęgnacji stołów, krzeseł, ławek i innych mebli ogrodowych.



- NARZĘDZIA:** szczotka o sztywnym włosiu
- 24h** SCHNIECIE
- WODA** CZYSZCZENIE

0,75L



bezbarny



tek

OLEJ DO MEBLI OGRODOWYCH W KREMIE EASY KREM



PORADA V33


Olej może lekko przyciemnić drewno. Przed nałożeniem zalecamy naniesienie oleju na niewielkiej i niewidocznej powierzchni.

- Dla wszystkich rodzajów mebli ogrodowych oraz wszystkich gatunków drewna europejskiego i egzotycznego
- Możliwość stosowania na wszystkie, wcześniej nałożone oleje
- Głęboko penetruje w strukturę drewna, zapewniając ochronę przed wodą, zabrudzeniami i promieniowaniem UV bez konieczności usuwania poprzedniej
- Kremowa konsystencja - szybka i łatwa aplikacja poprzez wcieranie za pomocą szmatki lub kłębków bawełnianych



MAT	WYKOŃCZENIE
1L 20m ²	WYDAJNOŚĆ
3h	SCHNIĘCIE
woda	CZYSZCZENIE

0,5L



bezbarny

tek

LAKIER JACHTOWY

- Szerokie zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz: okna, drzwi, fawki, elewacje drewniane, płoty, meble ogrodowe, progi
- Znakomita ochrona przed promieniowaniem UV i solą z wody morskiej
- Wodoodporny
- Odporny na ścieranie
- Elastyczna powłoka



WYSOKI
POLYSK WYKOŃCZENIE

1L
12m² WYDAJNOŚĆ

6h SCHNIECIE

BENZYNĄ
LAKOWA CZYSZCZENIE

0,75L - 2,5L



bezbarny



bursztynowy

ŚRODKI DO USUWANIA STARYCH POWŁOK



ŚRODEK DO USUWANIA STARYCH POWŁOK

- Nie zawiera chlorku metylenu
- Usuwa wszystkie typy jednokomponentowych farb, lakierów, lazur i klejów
- Szybki czas działania
- Nie niszczy odnawianej powierzchni
- Żelowa formuła
- Ulega biodegradacji



SCHNIECIE



CZYSZCZENIE

0,25L - 1L

ŚRODEK DO USUWANIA POWŁOK Z POWIERZCHNI DREWNIANYCH

- Usuwa wszystkie typy jednokomponentowych farb, lakierów, lazur i klejów z powierzchni drewnianych
- Dzięki zawartości olejku sosnowego nie wysusza i nie niszczy powierzchni drewnianych
- Nie przyciemnia drewna i nie pozostawia plam
- Żelowa formuła
- Ulega biodegradacji



SCHNIECIE



CZYSZCZENIE

0,25L - 1L

ŚRODEK DO USUWANIA POWŁOK SPRAY

NOWOŚĆ

- Idealny do usuwania wszelkich jednokomponentowych powłok wykończeniowych: farb, lakierów, lazur, klejów itp.
- Do stosowania na wielu powierzchniach: drewno, metal, cement, płytki, szkło. Nie przyciemnia drewna
- Żelowa formuła – produkt nie ścieka oraz doskonale usuwa powłoki na powierzchniach pionowych
- Bardzo prosty i szybki w użyciu – nie wymaga żadnych narzędzi



SCHNIECIE



CZYSZCZENIE

0,4L

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Czy przed nałożeniem każdej warstwy lazury należy przeszlifować drewno papierem ściernym?

Szlifowanie papierem ściernym likwiduje włókna drzewne, które podnoszą się w trakcie wysychania lazury. Tym samym gwarantuje spójność warstw, a zarazem pozwala uzyskać idealnie gładkie wykończenie powierzchni oraz sprawia, że kolejna warstwa lazury będzie miała lepszą przyczepność, dzięki czemu nie będzie się łuszczyła.

Ile należy nakładać warstw lazury: dwie czy trzy?

Zazwyczaj nakłada się dwie warstwy lazury. Trzecią warstwę warto nałożyć na drewno:

- wystawione na stronę południową lub zachodnią,
- pokryte lazurą o jasnym odcieniu,
- gdy drewno jest zbyt porowate i nie uzyskuje się jedwabistego efektu po nałożeniu dwóch warstw.

Czy na wcześniej zastosowany impregnat żywiczny można nałożyć Impregnat do drewna budowlanego V33?

Nie, ponieważ pory drewna zostały już zamknięte. W takim przypadku doskonałym wykończeniem będzie jedna z lazur ochronnych.

Czy można nałożyć Impregnat do drewna budowlanego V33 na drewno pokryte lazurą lub lakierem?

Nie, ponieważ impregnat nie będzie mógł wnikać w drewno. W tym wypadku należy usunąć stare powłoki wykończeniowe za pomocą środka do usuwania starych powłok, a następnie przeszlifować powierzchnię papierem ściernym. Impregnat biobójczy powinien wnikać w głąb drewna aby je chronić przed zainfekowaniem.

Czy można pokryć olejowaną powierzchnię lakierem, lazurą lub farbą?

Nie, olej impregnuje drewno i je natłuszcza, przez co uniemożliwia przyczepność innych produktów wykończeniowych.

Czy olejowane drewno zachowuje swoją naturalną barwę?

Nałożenie oleju „ociepla” drewno, czyli delikatnie je przyciemnia. Przyciemnienie koloru jest szczególnie zauważalne w przypadku drewna starego i różni się w zależności od gatunku drewna.

Jak często należy ponawiać aplikację oleju na drewnie ogrodowym?

Wówczas, gdy drewno staje się bledsze – oznacza to, że nie jest już dostatecznie chronione przez olej. W tym wypadku woda może rozmaczać drewno i istnieje ryzyko, że będzie ono szarzeć. Należy nałożyć nową warstwę oleju za pomocą pędzla i po 15 minutach zetrzeć nadmiar. Renowację drewna olejowanego powinno się wykonywać dwa razy do roku, w okresie wiosennym oraz jesiennym.





POSTAW NA JAKOŚĆ.
WYBIERZ V33

V33 Polska jest również dystrybutorem
produktów



www.liberon.pl



www.bloombyliberon.pl



Porady

Dodatkowe informacje, wskazówki dotyczące stosowania produktów, karty techniczne oraz ulotki znajdują się na stronie www.v33.pl



Gwarancja

Produkty V33 spełniają normy europejskie dotyczące ochrony zdrowia i środowiska, a ich jakość gwarantowana jest przez certyfikaty ISO 9000 i ISO 14001.

Impregnaty mają atesty PZH oraz pozwolenie na obrót produktem biobójczym.

- Wydajność produktu podawana jest przy jednej warstwie wykończeniowej.
- Wydajność zależy od gatunku drewna i sposobu aplikacji.
- Czas schnięcia podano dla temp. 20°C i 60% wilgotności powietrza.
- Ze względu na niedoskonałość druku odcienie kolorów mogą się nieznacznie różnić od koloru oryginalnego.

www.v33.pl



V33 POLSKA sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 18, 62-069 Zakrzewo k/Poznania

tel. +48 61 89 45 100, fax +48 61 89 44 141

V33PL@v33.com