



Farba Renowacja Płytki Ceramiczne

poj. 0,75L; 2L

INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*



Czyszczenie



*między warstwami

- Doskonała do odnowienia ściennych płytek łazienkowych, listew ceramicznych, luksferów
- Bezpośrednio na podłoże: bez usuwania starych powłok, bez warstwy podkładowej
- Odporna na powtarzający się kontakt z wodą
- Odporna na produkty do pielęgnacji i środki czystości: szampony, mydła w płynie, uniwersalne środki czystości
- Powłoka odporna na mycie

Zastosowanie: Farba została specjalnie zaprojektowana do ceramicznych płytek ściennych, paneli PCV oraz drewna surowego, malowanego i lakierowanego. Nadaje się do malowania płytek ściennych wewnątrz prysznica. Nie należy stosować na powierzchnie poziome, posadzki, brodziki prysznicowe, wanny, umywalki, zlewy, miski WC, blaty kuchenne i łazienkowe.



PRZYGOTOWANIE

Przygotowanie podłoża jest niezbędnym etapem prac. Należy dokładnie umyć i odtłuścić powierzchnię. Elementy tłuste lub łuszczące się mogą zmniejszyć przyczepność farby.

- płytki ściennie, ozdobne listwy ceramiczne, luksfery: dokładnie umyć i odtłuścić, spłukać obficie czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia.

- panele ściennie: dokładnie umyć i odtłuścić, spłukać obficie czystą wodą, pozostawić do wyschnięcia, a następnie delikatnie przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.

- fugi: należy dokładnie oczyścić za pomocą szorstkiej gąbki lub szczotki.

Silikon należy usunąć przed nałożeniem farby. Nałożyć ponownie po całkowitym wyschnięciu farby.

APLIKACJA

Zalecana temperatura malowania: 12°C-25°C. Unikać malowania w przeciągach.

1. Otworzyć saszetkę z dodatkowym składnikiem i wlać całą jej zawartość do pojemnika z farbą. Farbę należy dokładnie wymieszać przez 5 minut za pomocą mieszadła do farb sięgając aż do dna pojemnika, w celu uzyskania jednorodnej konsystencji.


2. Nasączyć wałek równomiernie farbą, a następnie usunąć jej nadmiar na kratce malarskiej. Nanosić starannie, metodą krzyżową, taką samą ilość farby na podobną powierzchnię. Ostatnie pociągnięcie wałkiem wykonywać w jednym kierunku (np. z góry na dół). Nie nakładać drugiej warstwy, jeżeli pierwsza nie jest całkowicie sucha. Pozostawić do wyschnięcia na 6h i nałożyć drugą warstwę w ten sam sposób. Pełne właściwości i odporność produkt uzyskuje po nałożeniu drugiej warstwy. W przypadku niektórych kolorów lub kontrastującego podłoża może być konieczne nałożenie dodatkowej warstwy farby.

Tak przygotowana farba powinna być użyta w ciągu 10 dni. Po tym czasie właściwości i przyczepność farby ulegają zmianie.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.
- Pełne właściwości i odporność powłoka uzyskuje po 20 dniach, do tego czasu należy chronić powierzchnię przed uderzeniami, zaplamieniem i czyszczeniem.
- Nie nanosić poprawek podczas wysychania farby.
- Czyścić narzędzia wodą.
- Do pielęgnacji pomalowanej powierzchni należy używać łagodnych detergentów. Nie używać szorstkich gąbek.


KOLORY



Biały



Jasny szary



Szary loft



Antracyt



Bawełna